



TECHNICAL INFORMATIONS

DURA PRO

48W 4000K 150CM



Luminária profissional com elevado índice de proteção (IP69K e IK10), habilitada a ser usada em ambientes alimentares. Possui uma eficiência de 160Lm/W e tempo de vida de 100.000H (5 anos garantia). Possibilidade de instalação saliente ou suspensa.

Professional luminaire with high protection rating (IP69K and IK10), suitable for use in food processing. It has an efficiency of 160Lm/W and a lifespan of 100,000H (5 years warranty).

Possibility of surface or suspended installation.

Luminaria profesional con alto grado de protección (IP69K e IK10), apta para uso en entornos alimentarios. Tiene una eficiencia de 160Lm/W y tiempo de vida útil de 100.000H (5 años de garantía). Posibilidad de instalación en superficie o suspendida.



ILAR-02565


REFERENCE		DIMENSION & WEIGHT		PHOTOMETRICAL DATA	
Body Material	PC+Aluminum inside	Dimensions	1492xØ70mm	Total Luminous Flux	7680lm
Linkable	Optional	Weight	1,90kg	Luminous Efficacy	160lm/W
Housing Colour	White			Beam Angle	120°
Mounting	Suspended/ Ceiling/Wall			Colour Temperature	4000K
Dimmable	Optional(DALI, 1-10V)			Colour Rendering Index	>80
				SDCM	3
				Photobiological Risk	RG0

ELECTRICAL AND OPERATING DATA		ENERGY LABEL & STANDARS		CERTIFICATIONS	
Nominal Wattage	48W	Type of Protection	IP69K	ROHS	YES
Nominal Voltage	AC220-240V	Protection Class	Class I	HACCP	YES
Operating Frequency	50/60Hz	Protecion Class IK (shock resistance)	IK10	CE	YES
Operating Temperature	- 20° C to + 40° C			Warranty	5 YEARS
Power Factor	>0,9				
Life Time	L80B10: 100000H				
Glow Wire Test	850°C				

SIZE



BEAM ANGLE



Designed by Aron Light in Portugal. Made in PRC

